

Коммерческое предложение

№	Товар	Кол-во	Ед.
1	Санитарно-контрольный терминал АйТек ПРО 36,6	1	шт.
2	Блок питания АйТек ПРО PS12/2 mini	1	шт.
3	Контроллер Z-5R	1	шт.
4	Замок электромагнитный АйТек ПРО EM-280	1	шт.
5	Монтажный уголок для замка АйТек ПРО EM-280	1	шт.

Описание оборудования



Санитарно-контрольный терминал АйТек ПРО 36,6

Терминал дистанционного сканирования температуры тела и одетой маски на лице, Конструктивно 8-дюймовый ЖК-дисплей LCD, Инфрокрасный сенсор 8~14um, Диапазон : -10~150°C, ; 1/2. 8" 2MP CMOS датчик изображения STARVIS, 1920*1080 @30 к/секунду; голосовой ассистент; Ai технология глубокого обучения распознавания лиц база данных лиц из 50 000 изображений, идентификация 300 мс

Поддержка распознавания лиц, распознавание лицевых масок, измерение температуры тела
Аппаратный WDR 120Db, поддержка автоматической экспозиции на лице
2D, 3D цифровая технология шумоподавления, Кодек H. 265 / H. 264 / MJPEG, Интерфейсы: порт Ethernet, порт Виганд, реле «сухой контакт»

Потребляемая мощность: 5 Вт

Ультратонкий металлический корпус 215x125x25mm из алюминиевого сплава со стильным дизайном, вес < 1kg

Установка на стену, турникет, рамку металлоискателя

В каталоге: <https://www.itech-cctv.ru/catalog/rid.php?code=%D0%9D0000132042>



Блок питания АйТек ПРО PS12/2 mini

Сетевой источник питания собранный на комплектующих высокого качества, подходит для локального подключения видеокамер и прочего оборудования требующего стабилизированного напряжения 12 В. Мощность 24 Вт. Входное напряжение АС 90В~264 В частота 47~63 Гц; Выходное напряжение DC 12В/2 А, встроена защита - отключение нагрузки при КЗ; Входная . Рабочая температура -30°С~40°С. Габариты 82x46x35 мм. Вес 160 г.

В каталоге: <https://www.itech-cctv.ru/catalog/rid.php?code=%D0%9D0000092279>



Замок электромагнитный АйТек ПРО EM-280

Замок электромагнитный
Усиление на разрыв | 280 кг
Габариты | 250x48x27 мм
Вес | 2 кг

В каталоге: <https://www.itech-cctv.ru/catalog/rid.php?code=%D0%9D0000117018>



Монтажный уголок для замка АйТек ПРО EM-280

Монтажный уголок
Материал | Сталь
Габариты | 250x24 мм

В каталоге: <https://www.itech-cctv.ru/catalog/rid.php?code=%D0%9D0000117021>



Контроллер Z-5R

Контроллер до 1364 ключей Touch Memory; NC/NO; свет./звук. индикация; защита от шокера; при работе совместим с компьютерным адаптером Z-2 ; считыватель в комплект не входит; DC12V.